



MOTO PROTECTION 4T

SAE 20W50
MOTOR OIL
SYNTHETIC BLEND



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Aceite **MOTO PROTECTION 4T SAE 20W50 MOTOR OIL** ha sido desarrollado específicamente para proteger motores de motocicletas. Ha sido formulado con un paquete de aditivos de primera calidad elegido por su excepcional protección contra el desgaste, resistencia al barniz y fango, y estabilidad térmica.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS:

- Reduce calor, fricción y desgaste.
- Provee excelente protección para transmisiones y embragues.
- Ayuda a reducir la formación de espuma y arrastre de aire en motores de alta velocidad.
- Provee excelente protección para motores enfriados por aire.
- Su fórmula multi-grado permite arranques en frío más fáciles, mientras mantienen la fuerza de la lámina de altas temperaturas.
- Destacada protección contra daños térmicos y de viscosidad.
- Protege contra rozaduras de pistón/cilindro.

APLICACIONES:

El Aceite **MOTO PROTECTION 4T SAE 20W50 MOTOR OIL** puede utilizarse en todos los motores de motocicletas de 4 tiempos, incluyendo motocicletas de carrera, de alto desempeño y todoterrenos.

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS:

- API SL/CF
- JASO MA, MA2

* Siempre consulte el manual de usuario para identificar el fluido más apropiado para su equipo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

GRADO SAE	20W50
Gravedad Específica @ 60°F	0.8769
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	140 17.7
Índice de Viscosidad	141
Arranque en Frío, cP a oC, Max	9500 @ -15C
Punto de Ignición, °F	440
Punto de Fluidez, °C (°F)	-18 (0)
Color, Max	3.5

Los datos típicos son solo valores promedio. Leves variaciones, que no afectan el desempeño del producto, pueden registrarse durante un proceso normal de manufactura.